FARETTO
Illuminazione e Design

ILUMINACIÓN LED
www.faretto.cl

CAMPANA LED **TIPO UFO**

Campana Tipo UFO LED, en su versión luz fría y neutra. La mejor calidad del mercado que garantiza una larga vida de funcionamiento en cualquier situación. La tecnología LED en alumbrado industrial es la inversión más rentable. Proporciona un gran ahorro de energía, una drástica reducción de costes de mantenimiento y reemplazo en luminarias. Esta campana LED está construida con materiales de alta calidad. Su gran potencia, reducida emisión de calor y su alta protección IP las hace ideales para cualquier tipo de ambientes.
Chip Epistar de última generación que proporciona hasta 100Lm/watt. Ofrece hasta un 20-30% más de luminosidad que los chip LED tradicionales. Reflector de alta calidad que consiguen los mejores efectos de iluminación así como un índice reverberación de más del 90% gracias al uso de la alta tecnología y a un planteamiento profesional. Preciso diseño del ángulo de reverberación y un proceso de producción cuidado al detalle. Con un diseño óptico que minimizan los reflejos y optimizan la proyección de la luz al máximo. Se aplica especialmente en talleres, fábricas, almacenes, bodegas industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras, parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.

MATERIAL
PC/Aluminio

GARANTÍA
3 Años

VIDA MEDIA
>30.000hrs.

DRIVER
Aislado

CHIP
Epistar

EFICIENCIA LUMÍNICA
110-120Lm/watt

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Peso	Corriente	Cri	Medida	Temperatura
5001	100W	AC100V~265V	1.5 Kg	0,5A	>80	Ø 290mm - Alt. 160mm	6000K
5002	150W	AC100V~265V	2.1 Kg	0,7A	>80	Ø 340mm - Alt. 160mm	6000K
5003	200W	AC100V~265V	3 Kg	0,936A	>80	Ø 386mm - Alt. 186mm	6000K
5016	100W	AC100V~265V	1.5 Kg	0,47A	>80	Ø 290mm - Alt. 160mm	4000K
5017	150W	AC100V~265V	2.1Kg	0,7A	>80	Ø 340mm - Alt. 160mm	4000K
5018	200W	AC100V~265V	3 Kg	0,93A	>80	Ø 386mm - Alt. 186mm	4000K

Incluye enganche de seguridad

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

APERTURA DE HAZ: 120°

GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

FACTOR POTENCIA: 0.99

TEMPERATURA DE TRABAJO: Entre -25 a 65 C°

FOTOMETRÍA



FORMA DE USO

FOTO DE USO KIT DE EMERGENCIA

SKU

6020

FARETTO
Illuminazione e Design

ILUMINACIÓN LED
www.faretto.cl