



LUMINARIA PÚBLICA **OUTLUX DS43**

Luminaria pública, tienen grandes ventajas frente a las luminarias convencionales. Combina todos los últimos avances en tecnología LED, los mejores componentes y los materiales de mejor calidad. Utiliza el driver Outlux, referente en el mercado por su gran estabilidad, del mismo modo, utiliza LEDs Epistar de alta luminosidad. Optimizando la energía acumulada para que esté garantizada la luz durante toda la noche.

- Cuerpo realizado en aluminio no corrosivo 100%
- Cuenta con certificación SEC y DS43
- Gran resistencia al agua, polvo e impactos (IP65)
- Diseñado para una óptima ventilación de la luminaria.
- Disipador con fillos redondeados para evitar cortes al manipularlo.
- Óptica vial asimétrica longitudinal.
- Diseño de lentes que mejora ostensiblemente el flujo luminoso.
- Factor de potencia >0.98.



CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Voltaje	Corriente	Medidas	Temperatura
11005	50W	AC170V~220V	0,231A	460x215x55mm / Ø2,5"	3000K
11004	100W		0,463A	540x265x65mm / Ø2,5"	
11006	150W		0,6957A	635x320x75mm / Ø2,5"	

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

FORMA DE USO

 APERTURA DE HAZ: 130°x60°

 GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

 CHIP: Epistar

 FACTOR POTENCIA: >0.98

FARETTO - SL50	N° de Certificado en DS43/2012: SM A-0029 FARETTO -SL50
FARETTO - SL100	N° de Certificado en DS43/2012: SMA-0030 FARETTO -SL100
FARETTO - SL150	N° de Certificado en DS43/2012: SMA-0030 FARETTO -SL150

