



LUMINARIA PÚBLICA **OUTLUX DS43 CON FOTOCELDA**

Luminaria pública, tienen grandes ventajas frente a las luminarias convencionales. Combina todos los últimos avances en tecnología LED, los mejores componentes y los materiales de mejor calidad. Utiliza el driver Outlux, referente en el mercado por su gran estabilidad, del mismo modo, utiliza LEDs Epistar de alta luminosidad. Optimizando la energía acumulada para que esté garantizada la luz durante toda la noche.

- Cuerpo realizado en aluminio no corrosivo 100%
- Cuenta con certificación SEC y DS43
- Gran resistencia al agua, polvo e impactos (IP65)
- Diseñado para una óptima ventilación de la luminaria.
- Disipador con filamentos redondeados para evitar cortes al manipularlo.
- Óptica vial asimétrica longitudinal.
- Diseño de lentes que mejora ostensiblemente el flujo luminoso.
- Factor de potencia >0.98.



CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

| SKU | Potencia | Voltaje | Corriente | Medidas | Temperatura |
|-------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| 11010 | 50W | AC170V~220V | 0,231A | 460x215x55mm / Ø2,5" | 3000K |
| 11011 | 100W | | 0,463A | 540x265x65mm / Ø2,5" | |
| 11012 | 150W | | 0,6957A | 635x320x75mm / Ø2,5" | |

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

FORMA DE USO

 APERTURA DE HAZ: 130°x60°

 GRADO DE PROTECCIÓN: IP65

 CHIP: Epistar

 FACTOR POTENCIA: >0.98

